

# Tvättmaskiner

## W4130H

### Egenskaper och fördelar

- Programmerbart programverk Clarus Control med upp till 192 program
- Hög centrifugering ger effektiv avvattning
- Stor lucköppning för enkel i- och urlastning
- Låg ljudnivå ger trivsamt arbetsmiljö
- Inner-, yttertrumma, front och topplock i 18/8 rostfritt stål
- Övriga metall detaljer i varmgalvaniserat stål
- Frekvensstyrd motor
- Automatisk obalansavkänning
- Rostfri front och grå sidor
- Fyrfacks tvättmedelslåda
- Luckpackningen är placerad i luckan, slits ej vid i- och urlastning
- SuperBalance™ garanterar ett korrekt varvtal vid centrifugering för en låg ljudnivå

### Tillval

- Dynamiskt balanseringssystem DBS.
- Dubbla avloppsventiler för vattenåtervinning
- IS - Integrated Saving
- Förhöjningssockel för bekväm arbetshöjd  
Höjd: 210 mm
- Lagoon version
- W4130H finns i specialvariant för hygentvätt inom vården och i standardutförande klar för flytande tvättmedel



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

| Huvuddata  |                    |       | W4130H   |        |
|--|--------------------|-------|----------|--------|
| Kapacitet  | yllnadsfaktor 1:10 | kg    | 13       |        |
| Innertrumma  | volym              | liter | 130      |        |
|  | diameter           | ø mm  | 650      |        |
| Centrifugering   |                    | rpm   | 980      |        |
| G-faktor   |                    |       | 350      |        |
| Uppvärmningsalternativ   | el                 | kW    | 13.0     |        |
|  | ånga               |       | x        |        |
| <b>Konsumtionsdata "Normal 60°C" 1:10 * 3A02</b>                   |                    |       | El       | Ånga   |
| Totaltid   |                    | min   | 39       | **     |
| Vattenförbrukning (kallt+varmt)                                    |                    | liter | 111+21   | 111+21 |
| Energiförbrukning (motor/uppvärmning)                              |                    | kWh   | 0.3/0.75 | 0.3    |
| Ångförbrukning   |                    | kg    | -        | 1.1    |
| * Vid 15°C vattentemperatur för kallvatten och 65°C för varmvatten |                    |       |          |        |
| ** Beror på ångtryck   |                    |       |          |        |

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Kapslingsklass IP X4D.

| Elanslutningar         |              |             |      |                 |                         |
|------------------------|--------------|-------------|------|-----------------|-------------------------|
| Uppvärmningsalternativ | Nätspänning  | Värmeeffekt |      | Total effekt kW | Rekommenderad säkring A |
|                        |              | Hz          | kW   |                 |                         |
| Eluppvärmd             | 230V 1 -     | 50          | 13.0 | 13.3            | 63                      |
|                        | 230V 3 -     | 50          | 13.0 | 13.3            | 35                      |
|                        | 400V 3N -    | 50          | 13.0 | 13.3            | 20                      |
| Ånguppvärmd            | 230/400V 1 - | 50          | -    | 1.2             | 10                      |

| Vatten- och ånganslutning                           |                                    | W4130H    |
|---|------------------------------------|-----------|
| Vattentventiler                                     | DN                                 | 20        |
| Vattentryck   | kPa                                | 150-400   |
| Kapacitet vid 300 kPa                               | l/min                              | 20        |
| Avloppsventil                                       | ø mm                               | 75        |
| Tömningskapacitet                                   | l/min                              | 170       |
| Max tömning   | l                                  | 50        |
| Ångventil   | DN                                 | 15        |
| Ångtryck  | kPa                                | 300-600   |
| Anslutningar för flytande tvättmedel                |                                    | 5         |
| Golvkrav  |                                    |           |
| Dynamisk kraftfrekvens                              | Hz                                 | 16.3      |
| Golvbelastning vid max. centrifugering              | kN                                 | 3.1 ± 0.5 |
| Ljudnivå  |                                    |           |
| Ljudtrycksnivå*                                     |                                    |           |
| Tvätt   | dB(A)                              | <70       |
| Centrifugering                                      | dB(A)                              | 78        |
| Värmeavgivning                                      |                                    |           |
| % av installerad effekt, max.                       |                                    | 5         |
| Skeppningsdata**                                    |                                    |           |
| Vikt  | netto, kg                          | 267       |
|   | häck, kg                           | 284       |
| Fraktvolym  | m <sup>3</sup>                     | 1.27      |
| Tillbehör   |                                    |           |
| Förhöjningssockel, pulverlackerat galvaniserat stål |                                    | x         |
| Vattenåtervinningstank (Clarus Control)             |                                    | x         |
| Slanganslutningssatser för vatten och ånga          |                                    | x         |
| Mått i mm   |                                    |           |
| A Bredd   |                                    | 910       |
| B Djup  |                                    | 785       |
| C Höjd  |                                    | 1325      |
| D   |                                    | 435       |
| E Totaldjup   |                                    | 825       |
| F   |                                    | 1035      |
| G   |                                    | 125       |
| H   |                                    | 1225      |
| I   |                                    | 215       |
| K   |                                    | 1245      |
| L   |                                    | 300       |
| M   |                                    | -         |
| N   |                                    | 100       |
| O   |                                    | 305       |
| P   |                                    | 360       |
| R   |                                    | 635       |
| S   |                                    | 490       |
| 1 Elanslutningar                                    | 6 Avlopp                           |           |
| 2 Kallt vatten***                                   | 7 Anslutningar flytande tvättmedel |           |
| 3 Varmt vatten***                                   | 8 Kontrollpanel                    |           |
| 4 Kallt alt. varmt vatten***                        | 9 Tvättmedelsfack                  |           |
| 5 Ånganslutning                                     | 10 Lucköppning ø 395 mm            |           |

\* A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsstationer.

\*\* Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolym beror på konfiguration. Kontakta logistik för exakta mått.

\*\*\* För exakt information, se installationsanvisning.

Anslutningskabel och inloppslangar ingår ej.

